

دیزه
جی

دفترچه راهنمای FIDDLE III



دینو
جی

دینو، انتخاب منو تو

نشانی: تهران، خیابان ولیعصر(عج)، روبروی پارک ملت، کوچه سلطانی، پلاک ۸۸، طبقه ۴

www.dinomotor.com | @dinogroups | ۰۲۱-۲۶۲۱۸۱۴۷ | ۰۲۱-۲۶۲۱۲۹۷۷

www.dinomotor.com

دیگر مفهوم

هشدار

رعاایت نکردن دستورالعمل های ذکر شده در این کتابچه راهنمای ممکن است باعث صدمه به شما و وسیله نقلیه شود.

قوانینی برای رانندگی ایمن

۱. بسیاری از تصادفات رانندگی ناشی از عدم توانایی راننده خودرو در مشاهده موتورسوار است ..
۲. با سرعت مجاز رانندگی کنید.
۳. از رانندگی در جاده های ناهموار خودداری کنید. این امر می تواند به راحتی منجر به خرابی موتورسیکلت شود.
۴. به هیچ وجه بدون کلاه ایمنی با موتورسیکلت سفر نکنید.

پوشیدن تجهیزات ایمنی را جدی بگیرید

حتی در صورت بروز یک حادثه جزئی شما به خاطر داشتن لباس ایمنی از خودتان سپاسگذار خواهد بود. این کار به جز اینکه از شما در برابر آسیب های فیزیکی در هنگام تصادف محافظت می کند، در برابر باد و همچنین آب و هوا مانند بارش برف و باران نیز محافظت می کند.

تصادف ها همیشه برای موتورسوار ها شدید تر است، پس همیشه فکر کنید که دیگران شما را نمی بینند. این امر باعث می شود تا شما هوشیار تر باشید و عکس العمل های سریعتری داشته باشید.

با تشکر از شما مشتری گرامی که ما را انتخاب کردید. برای لذت بردن از رانندگی ایمن تر و دلپذیرتر، لطفاً قبل از رانندگی حتماً کتابچه راهنمای را مطالعه کنید. اینمی شما نه تنها به هوشیاری و مهارت و تجربه بستگی دارد بلکه به این موضوع نیز بستگی دارد که آیا از نحوه عملکرد موتورسیکلت بخوبی آگاهی داشته باشید . در صورت نیاز به تعمیر و نگهداری، لطفاً برای راهنمایی به مرکز خدمات ما مراجعه کنید. این کتابچه راهنمای دقیق کارکرد و نگهداری موتورسیکلت را به شما توضیح می دهد. از رانندگی لذت ببرید و باز هم از خریدتان متشرکم.

نکات مهم (راننده و سرنشین)

- ۰. این موتور سیکلت محدود به یک راننده و یک مسافر است (به استثنای کودکان زیر ۱۲ سال). هرگز بیشتر از حداقل ظرفیت، بارگیری نکنید.
- ۱. برای ایمنی، از رانندگی با موتور سیکلت در هوای سرد (زیر -12°C) خودداری کنید.
- ۲. لطفاً دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه کنید.

.....

بدانید که کجا می روید

قبل از اینکه تغییر جهت بدھید خوب به اطراف دقت کنید. در سر پیچ ها به خروجی آن و در صورت امکان به اطرافتان نیز توجه کنید. از دست پاچه شدن به شدت بپرهیزید.

دستتان همیشه بر روی ترمز باشد

در برخی شرایط عکس العمل های شما باید دو برابر سریع باشد. در این گونه وضعیت ها اگر یک یا دو انگشت خود را بر روی ترمز نگه داشته باشید، این کار می تواند عکس العمل شما را سریع تر کند و در نتیجه جانتان را نجات می دهد.

پرهیز از ترمز ناگهانی

قوی ترین نیروی باز دارنده شما از حرکت ترمز های جلو هستند و ترمز های عقب ضعیف تر و در سرعت های پایین تاثیر گذاری بیشتری دارند. اما ترمز های ناگهانی باعث از دست رفتن کنترل موتورسیکلت شما می شود.

هنگام عبور از بین خودرو ها هشیار باشید

یکی از مزیت های موتورسیکلت ها توانایی عبور از بین خودرو ها به هنگام ترافیک است و این یک امر کاملا قانونی است.

اما اجازه ندهید که این توانایی جدید اعتماد به نفستان را بیش از حد بالا ببرد، همیشه با دقت حرکت کنید. با دنده های سنگین حرکت کنید و دستتان بر روی ترمز باشد. نسبت به تغییر مسیر خودروها به منظور عدم برخورد به آن ها، بسیار هوشیار باشید.

به علائم هشدار دهنده توجه کنید

یک رانندگی امن به معنای پیش بینی کردن حرکات سایر وسایل نقلیه است. به منطق و دلیل تکیه نکنید، به دنبال علائم هشدار دهنده مانند راهنمای زدن خودروها باشید.

حوالستان به اطراف باشد

آینه ها برای نگاهی سریع به پشت سر بسیار خوب هستند اما تنها به آن ها بسته نکنید. قبل از این که تغییر مسیر دهید آینه ها و همچنین نقاط کور را بررسی کنید.

همیشه این مراحل را طی کنید:

نگاه به آینه - بررسی نقاط کور - تغییر مسیر


دست
فم
زمز

دیجی مفهوم

فهرست مطالب

| | |
|---|----|
| فهرست مطالب | ۱ |
| کلیدهای کنترل | ۸ |
| قبل از رانندگی | ۱۰ |
| رانندگی ایمن | ۱۱ |
| رانندگی | ۱۴ |
| استفاده از قطعات اصلی یدکی | ۱۶ |
| روش استفاده از اجزاء موتورسیکلت | ۱۷ |
| نشانگرها | ۱۸ |
| عملکرد سوئیچ اصلی | ۲۳ |
| عملکرد قفل فرمان سوئیچ | ۲۳ |
| عملکرد سوئیچ قفل زین | ۲۳ |
| روش استفاده از کلیدهای کنترل | ۲۵ |
| باکس زیر زین | ۳۰ |
| قلاب کلاه ایمنی | ۳۱ |
| درب باک | ۳۱ |
| ترمز گیری | ۳۳ |
| نکات مهم و احتیاطی برای استارت انجین | ۳۴ |
| بهترن راه برای شروع رانندگی با موتورسیکلت | ۳۶ |
| روش کنترل دسته گاز | ۳۶ |
| روش پارک کردن | ۳۷ |
| بازرسی و تعمیرات قبل از رانندگی | ۳۸ |
| بازرسی های روزانه | ۳۸ |
| بررسی و تعویض روغن انژین | ۳۹ |
| بازرسی سوخت | ۴۱ |
| بازرسی و تعویض روغن گیربکس انژین | ۴۲ |
| بازرسی و میزان بازی آزاد دسته ترمز | ۴۳ |
| بازرسی ترمز ها | ۴۵ |
| تنظیم میزان بازی آزاد دسته گاز | ۴۸ |
| بازرسی و تعمیر و نگهداری باتری | ۴۹ |
| بازرسی تایرها | ۵۱ |
| بازرسی سیستم تعليق چرخ جلو | ۵۳ |
| بررسی و تعویض فیوز | ۵۴ |
| بررسی بوق و راهنمایها | ۵۵ |
| بررسی چراغ جلو و خطر عقب | ۵۶ |

کیفیت مفهومی



کلید های کنترل

- ۱۰- باتری
- ۱۱- شماره سارسی
- ۱۲- باک بنزین
- ۱۳- سوئیچ استارت انجین
- ۱۴- چراغ خطر عقب
- ۱۵- فیوز
- ۱۶- گیج روغن
- ۱۷- جک وسط

- ۱- چراغ جلو
- ۲- قلاب کلاه ایمنی
- ۳- راهنمای جلو
- ۴- جاکلاهی
- ۵- هوکش
- ۶- هندل
- ۷- شماره انجین
- ۸- جک بغل
- ۹- سویچ

فهرست مطالب

| | |
|--|----|
| بررسی چراغ استپ ترمز..... | ۵۷ |
| بررسی نشتی بنزین..... | ۵۷ |
| بازرسی و روغن کاری اجزاء بدنه..... | ۵۸ |
| بررسی شمع..... | ۵۸ |
| بازرسی هوکش..... | ۵۹ |
| وقتی شرایط غیر طبیعی یا عیب در موتورسیکلت وجود داشته باشد..... | ۶۱ |
| عیب یابی وقتی انجین روشن نمی شود..... | ۶۱ |
| سیستم مدیریت موتور و سوخت رسانی..... | ۶۲ |
| بنزین توصیه شده..... | ۶۲ |
| روغن گیربکس انجین..... | ۶۳ |
| احتیاط در رانندگی موتورسیکلت..... | ۶۳ |
| برنامه دوره ای تعمیر و نگهداری..... | ۶۵ |
| مشخصات فنی..... | ۶۶ |
| آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو..... | ۶۷ |

کلید های کنترل



قبل از رانندگی

در این دفترچه نحوه استفاده صحیح از این موتورسیکلت شامل اینمی رانندگی و بازرسی های اولیه شرح داده شده است.

برای راحتی بیشتر و اینمی در رانندگی ، لطفاً این دفترچه را بدقت بخوانید.

- برای بهره مندی شما ، لطفاً درهنگام خرید دفترچه راهنمایی را از عاملین فروش شرکت دینو موتور درخواست نمایید و موارد زیر را بدقت بخوانید.
- نحوه استفاده صحیح از موتورسیکلت
- بازرسی های اولیه و روش تعمیر و نگهداری موتورسیکلت

مشتری گرامی برای خریدتان از شما تشکر و قدر دانی می کنیم.

برای بهترین عملکرد موتورسیکلت ، سرویس ها و بازرسی های دوره ای بایستی بطور منظم و کامل انجام شود.

توصیه می شود بعد از ۳۰۰۰ کیلومتر پیمایش ، موتورسیکلت خود را به یکی از نمایندگان خدمات پس از روش بردۀ تا بازرسی اولیه بروی موتورسیکلت انجام

شود و بعد از آن هر ۱۰۰۰ کیلومتر لازم است جهت انجام سرویس بطور منظم به نمایندگان خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

نحوه مفهومی

نیزه مفهومی

یادآوری:

لطفاً وقتی با موتورسیکلت رانندگی می کنید از کلاه کاسک استفاده نمایید و بند زیر چانه را کاملاً محکم ببندید.

لباس های با آستین باز یا گشاد ممکن است بدليل وزش باد سبب باد کردگی لباس شده و تعادل شما را در کنترل فرمان از شما بگیرد و به رانندگی اینمن شما تاثیر بگذارد. بنابراین از لباس های با آستین تنگ برای رانندگی استفاده نمایید. برای کنترل فرمان از هر دو دست استفاده نمایید و هرگز با یک دست رانندگی نکنید. همیشه به حداقل سرعت اعلام شده در تابلو ها دقت نمایید.

از کفش های مناسب و پاشنه کوتاه استفاده کنید.

بازرسی ها و تعمیرات و نگهداری دوره ای را طبق برنامه زمانبندی اعلام شده انجام دهید

دراین دفترچه ممکن است مشخصات موتورسیکلت، تصاویر و نمودارها بدليل به روز آوری محصول با محصول خریداری کمی متفاوت باشد.

رانندگی اینمن

در هنگام رانندگی بسیار مهم است که شما آرامش داشته باشید و لباس مناسب رانندگی بپوشید و قوانین راهنمایی و رانندگی را مطالعه کنید و با شتاب رانندگی نکنید و همواره در حین رانندگی دقت کافی و آرامش لازم را داشته باشد.

معمولاً بیشتر مردم موتورسیکلت جدید خریداری را بدقت مراقبت کرده و سوار می شوند ولی وقتی با موتورسیکلت خود آشناشی کامل پیدا می کنند آنها در نگهداری بی دقت می شوند و ممکن است سبب حادثه برای آنان شود.

احتیاط:

وقتی با موتورسیکلت به همراه سرنشین در حال رانندگی هستید برای جلوگیری از سوختن پاهای سرنشین از قرار داشتن پاهای سرنشین بر روی جاپایهای عقب اطمینان حاصل کنید.

بعد از رانندگی ، اگرزو بسیار داغ می باشد ، وقتی در حال بازرسی و یا تعمیر موتورسیکلت هستید مراقب باشید دست شما با اگرزو تماس نداشته باشد.

بعد از رانندگی ، اگرزو بسیار داغ می باشد، برای جلوگیری از سوختگی ناشی از اگرزو ، موتورسیکلت را در یک مکان مناسب پارک نمایید.

احتیاط:

تغییرات در موتورسیکلت، ساختار و عملکرد آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد و سبب کاهش عملکرد انجین و صدای زیاد اگرزو خواهد شد که نتیجه آن کوتاه شدن زمان نگهداری موتورسیکلت خواهد شد. همچنین تغییرات بر روی موتورسیکلت غیر قانونی بوده و سازگاری با طراحی و مشخصات فنی اصلی موتورسیکلت ندارد. تغییرات در موتورسیکلت سبب خارج شدن موتورسیکلت از پوشش گارانتی خواهد شد. بنابرای هیچوقت موتورسیکلت را به دلخواه خود تغییر ندهید.

رانندگی

اجزاء بدنتان مانند بازو ها ، کف دست ها ، کمر و پنجه ها را بدون هیچ فشار و راحت نگهدارید و در هنگام رانندگی وضعیت بدنتان را راحت نگهدارید تا توانایی نشان دادن عکس العمل سریع را در صورت نیاز داشته باشید.

• راحتی راکب تاثیر بسزایی در رانندگی ایمن دارد. همیشه وزن بدنتان را در مرکز زین قراردهید. اگر وزن بدن شما در انتهای زین متمرکز شود میزان بار در چرخ جلو کاهش یافته و سبب تکان های زیاد فرمان خواهد شد و رانندگی با فرمان نامتعادل موتورسیکلت بسیار خطر ناک می باشد.

• در هنگام رانندگی برای تعادل موتورسیکلت در سر پیچ ها ، بدنتان را در راستای موتورسیکلت قرار دهید زیرا در غیر اینصورت تعادل شما در سرپیچ ها دچار اشکال خواهد شد.

• کنترل موتورسیکلت در جاده های پر دست انداز ، ناصاف و غیر آسفالت بسیار دشوار می باشد. پس تلاش کنید قبل از رانندگی مسیر خود را شناسایی کرده و آهسته تر برانید و در هنگام رانندگی فرمان را محکم تر نگاه دارید تا از کنترل شما خارج نشود.

پیشنهاد: از قرار دادن بارهای غیر ضروری در قسمت رکاب جلوی پا اجتناب کنید زیرا رانندگی ایمن شما و کنترل فرمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دیگر مفهوم

احتیاط:

احساس راننده در فرمان پذیری در هنگام بی باری موتورسیکلت یا وجود بار کمی متفاوت می باشد. بار غیرمجاز ممکن است سبب نامتعادل شدن فرمان شده و رانندگی ایمن را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین از استفاده بار غیر مجاز بر روی موتورسیکلت اجتناب کنید.

پیشنهاد:

برای بهترین عملکرد و عمر زیاد موتورسیکلت ماه اول یا ۱۰۰۰ کیلومتر اول برای اجزاء موتورسیکلت و انجين بسیار پر اهمیت است. لذا از شتاب گیری سریع اجتناب کرده و با سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید.

دیگر مفہوم

استفاده از قطعات یدکی اصلی

برای بهترین عملکرد موتورسیکلت در تعییرات بایستی کیفیت قطعات ، مواد و دقیقت ماشینکاری قطعات با نیازمندی های طراحی شده سازگاری داشته باشد. قطعات یدکی ارائه شده توسط شرکت دینو موتور همانند قطعات اصلی موتورسیکلت از کیفیت بالایی برخوردار است. و هیچ قطعه ای تا مشخصات فنی طراحی شده مهندسی را پاس ننماید از تامین کنندگان خریداری نمی شود.

بنابراین لازم است قطعات یدکی را از نمایندگان شرکت دینو خریداری نمایید. اگر قطعات ارزان و تقلبی را از بازار تهیه نمایید هیچ اطمینانی برای کیفیت قطعه و عمر طولانی قطعه خریداری شده وجود نخواهد داشت.

احتیاط:

- از قرار دادن مواد آتش زا مانند پارچه های کهنه در میان کاور های بدنه و انجين بپرهیزید زیرا ممکن است سبب آتش سوزی و آسیب رسیدن به قطعات موتورسیکلت شود.
- از قرار دادن اشیاء و بار در مکان های نا صاف و غیر مشخص برای جلوگیری از آسیب دیدگی در موتورسیکلت اجتناب کنید.

نیزه مفهومی

نشانگرها

شکل صفحه کیلومتر شمار ممکن است با شکل کیلومتر موتورسیکلت شما تفاوت داشته باشد اما موقعیت نشانگرها با تصویر زیر مطابقت دارد.



همچنین ممکن است اشکالات غیرمنتظره‌ای در موتورسیکلت اتفاق افتد و عملکرد موتورسیکلت را کاهش دهد.

همیشه استفاده از قطعات یدکی اصلی موتورسیکلت را سالم نگهداشته و اطمینان از طول عمر زیاد موتورسیکلت می‌دهد.

روش استفاده از اجزاء موتورسیکلت

موتورسیکلت ارائه شده توسط شرکت یک موتورسیکلت انژکتوری چهار زمانه هوا خنک می‌باشد.
لطفا برای استفاده از موتورسیکلت تا انتهای این دفترچه را مطالعه نمایید.

احتیاط!

هیچوقت اجزاء پلاستیکی مانند کیلومتر شمار و چراغ جلو را با مواد شیمیایی نظیر بنزین و ... پاک نکنید زیرا باعث آسیب دیدن آنها خواهد شد.

نیزه مفتوح

دکمه "S":

برای نمایش ولتاژ دکمه "S" را برای یک تا دو ثانیه نگهدارید . بازگشت به نمایش ساعت بصورت اتوماتیک و پس از گذشت یک دقیقه انجام شده و یا می توان با فشار لحظه ای دکمه "S" به نمایشگر ساعت بازگشت.

دکمه "M":

- برای تنظیم ساعت دکمه "M" را به مدت طولانی فشار دهید در این حالت نمایشگر ساعت به حالت چشمک زن در خواهد آمد و با فشار دادن دکمه "S" می توان ساعت را تنظیم نمود . سپس با فشار دادن لحظه ای "M" نشانگر دقیقه به حالت چشمک زن در خواهد آمد و می توان با دکمه "S" آن را نیز تنظیم نمود. با فشار دادن طولانی مدت دکمه "S" تغییرات زمان بصورت اتوماتیک و ممتد انجام خواهد شد.

- بعد از تنظیم زمان با فشار دکمه "M" برای مدت طولانی از تنظیمات خارج شوید یا برای مدت یک تا دو دقیقه برای خروج از تنظیمات صبر کنید.

نشانگر سرعت: نشان دهنده سرعت حرکت می باشد.

کیلومتر شمار: نشان دهنده مسافت کل پیموده شده توسط موتورسیکلت می باشد.

نشانگر چراغ جلو: وقتی این چراغ روش است ، روشن بودن چراغ جلو را نمایش می دهد.

نشانگر راهنمای چپ و راست: وقتی راهنمایی چپ یا راست روشن می باشند ، نشانگر های راهنمای چپ و راست بصورت چشمک زن در می آیند.

نشانگر بنزین: عقربه نشانگر میزان سوخت باقیمانده در باک می باشد. وقتی موتورسیکلت خاموش می باشد عقربه در وضعیت خالی "E" قرار دارد

عملکرد سوئیچ اصلی

وضعیت "ON":

- انجین را در این وضعیت می توان استارت زد
- کلید به هیچ وجه از سوئیچ بیرون نمی آید

وضعیت "OFF":

- انجین را در این وضعیت نمی توان استارت زد.
- کلید را می توان از سوئیچ بیرون آورد.

عملکرد قفل فرمان سوئیچ



وضعیت "قفل بودن فرمان"

- فرمان را به سمت چپ بچرخانید و کلید را داخل سوئیچ قرار داده و آنرا در جهت چرخش عقربه ساعت بچرخانید تا به وضعیت قفل بودن فرمان برسد.
- فرمان در این حالت قفل خواهد شد.
- کلید را می توان از سوئیچ بیرون آورد
- برای باز کردن فرمان ، کلید را داخل سوئیچ بچرخانید و به حالت خاموش برگردانید.


احتیاط!

- هرگز سوئیچ را در حین رانندگی به وضعیت خاموش نچرخانید. قرار گرفتن سوئیچ در حالت خاموش و قفل سیستم الکتریکی موتورسیکلت را قطع کرده و ممکن است حوادث خطرناکی رخ دهد. بنابراین سوئیچ را در زمانی در حالت خاموش قرار دهید که موتورسیکلت به صورت کامل متوقف شده باشد.
- همیشه بعد از قفل کردن فرمان ، کلید را از سوئیچ خارج کرده و در هنگام ترک موتورسیکلت با خود ببرید.
- اگر سوئیچ به مدت طولانی پس از خاموش کردن انجین در وضعیت روشن قرار داشته باشد ولتاژ باتری کاهش یافته و ممکن است در هنگام استارت زدباتری توان کافی را نداشته باشد.
- قبل از بستن زین اطمینان حاصل کنید که سوئیچ داخل جاکلاهی نمی باشد.

نیزه مفتوح

روش استفاده از کلیدهای کنترل

- ۱- کلید چراغ
- ۲- شستی استارت
- ۳- سوئیچ قفل زین
- ۴- کلید نور بالا / پایین
- ۵- کلید راهنمای
- ۶- شستی بوق



کلیدهای چراغ



چراغ مقدمی



• وقتی سوئیچ در این وضعیت قرار دارد انجین می تواند استارت شود، چراغ جلو، چراغ خطر عقب، چراغهای پشت کیلومتر و چراغ پیلوت روشن خواهد بود. این وضعیت برای تغییر نور بالا یا پایین کاربرد دارد.



• وقتی سوئیچ در این وضعیت قرار دارد انجین می تواند استارت شود، چراغ خطر عقب، چراغهای پشت کیلومتر و چراغ پیلوت روشن خواهد بود.

• وقتی سوئیچ در این وضعیت قرار دارد تمامی چراغها خاموش هستند.

شستی بوق



این شستی برای استارت زدن انجین کاربرد دارد.

با باز کردن سوئیچ اصلی و با نگه داشتن دسته ترمز جلو یا عقب و نگهداشتن شستی استارت می توان انجین را استارت کرد

احتیاط!


- به محض روشن شدن انژین ، انگشت خود را از روی شستی بردارید و در هنگام روشن بودن انژین هرگز شستی استارت را فشار ندهید زیرا انژین آسیب خواهد دید.
- این مکانیزم بصورت کاملا ایمن طراحی شده است. انژین فقط زمانی استارت خواهد خورد که دسته ترمز جلو و یا عقب را بفشارید.
- در هنگام استارت زدن هرگز چراغ ها را در وضعیت روشن قرار ندهید. و در صورت روشن بودن چراغ ها ، ابتدا چراغ ها را خاموش و سپس انژین را استارت کنید.

کلید قفل زین

اگر سوئیچ در وضعیت روشن قرار داشته باشد و این کلید را فشار دهید زین باز خواهد شد.

این کلید پس از رها کردن به حالت اول باز خواهد گشت.
اگر زین را به سمت پایین فشار دهید ، زین بطور اتوماتیک قفل خواهد شد.


پس از قفل شدن زین ، برای اطمینان از قفل شدن زین را به آرامی بالا بکشید
کلید کنترل استارت انژین
واز قفل شدن زین اطمینان حاصل نمایید



سوئیچ کنترل استارت انژین
این سوئیچ در زیر زین قرار گرفته است.
وضعیت ON : انژین در این وضعیت قفل شده و به هیچ وجه استارت نمی خورد.
وضعیت OFF : وقتی سوئیچ در وضعیت ON قرار دارد سوئیچ کنترل انژین در وضعیت OFF می باشد
و با فشردن شستی استارت و فشردن دسته ترمز جلو و یا عقب می توان انژین را استارت زد.

کلید نور بالا / پایین

این کلید برای تغییر نور بالا به پایین یا بالعکس کاربرد دارد.
قرار گرفتن کلید در این وضعیت ، نور بالا روشن خواهد بود.
قرار گرفتن کلید در این وضعیت ، نور پایین روشن خواهد بود.



نور مفعول

Seat open switch

شستی بوق

با فشردن این شستی کلید بوق فعال شده و صدای بوق شنیده خواهد شد.



باقس زیر زین

- این باکس در زیر زین قرار گرفته است.
- ماکزیمم بار مجاز ۱۰ کیلوگرم می‌باشد.
- هرگز اشیاء گرانبهای را در باکس قرار ندهید.
- از بسته بودن زین وقتی آن را به پایین فشار داده اید اطمینان حاصل کنید.
- اشیاء گرانبهای داخل باکس را قبل از شستشو موتورسیکلت برای جلوگیری از خیس شدن ببرون بیاورید.
- از قرار دادن اشیایی که به دمای بالا حساس هستند در داخل باکس خودداری کنید زیرا دمای انجین زیاد است.




پس از توقف موتورسیکلت شما می‌توانید کلاه اینمی خود را از ناحیه بند چانه به قلاب آویزان کنید.

احتیاط:

در هنگام رانندگی برای جلوگیری از آسیب دیدگی هیچ وقت کلاه اینمی را به قلاب آویزان نکنید.

راهنمایی

کلید راهنمایی وقتی استفاده می‌شود که تصمیم به تغییر مسیر به چپ و راست داشته باشید. برای روشن کردن راهنمایی کافی است که کلید را به سمت چپ یا راست حرکت دهید و در آن حالت چراغ راهنمایی شروع به چشمک زدن خواهد نمود. برای خاموش کردن راهنمایی است کلید را به حالت اولیه باز گردانید.




علامت سمت چپ راهنمایی به این معنی است که شما قصد دارید به سمت چپ تغییر مسیر دهید.

علامت سمت راست راهنمایی به این معنی است که شما قصد دارید به سمت راست تغییر مسیر دهید.



قلاب کلاه ایمنی

با فشردن این شستی کلید بوق فعال شده و صدای بوق شنیده خواهد شد.



قلاب

احتیاط:

در هنگام رانندگی برای جلوگیری از آسیب دیدگی هیچ وقت کلاه ایمنی را به قلاب آویزان نکنید.

درب باک

۱- ابتدا قفل زین را باز کنید و درب باک را در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید و درب باک را خارج کنید.

۲- در هنگام سوت گیری سوت بیش از حد مجاز درون باک نریزید.

۳- برای بست درباک علامت "△" روی درب باک را با علامت "△" روی باک در یک استقرار داده و درب باک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کاملا بسته شود و سپس زین را قفل کنید.

احتیاط:

۰- برای سوت گیری بایستی موتورسیکلت را بر روی جک وسط قرار دهید و موتورسیکلت را خاموش کنید . وجود شعله در کنار موتورسیکلت برای اطمینان از ایمنی در سوت گیری اکیدا منع می باشد.

۰- در هنگام سوت گیری ، از سوت گیری بیش از حد اجتناب کنید چون سوت اضافی سر ریز شده و روی قطعات رنگی بدن خواهد ریخت و سبب آسیب رسیدن به قطعات خواهد شد. از طرفی ممکن است سوت اضافی باعث آتش گرفتن و آسیب دیدن موتورسیکلت خواهد شد.

۰- پس از سوت گیری از بسته بودن کامل درب باک اطمینان حاصل کنید


نیزه مفتوح

ترمزگیری

- از ترمز های ناگهانی غیر ضروری بپرهیزید.
- در هنگام ترمز گیری از ترمز جلو و عقب بطور همزمان و با هم استفاده کنید.
- از ترمز گیری ممتد به مدت طولانی اجتناب کنید زیرا سبب داغ شدن لنتها شده و عملکرد ترمز گیری کاهش خواهد یافت.
- در جاده های لغزندۀ و روز های بارانی با سرعت مطمئن رانندگی کنید و ترمز گیری را زودتر شروع کنید. هرگز بصورت ناگهانی از ترمز استفاده نکنید زیرا موتورسیکلت خواهد لغزید و سرنگون خواهد شد.
- استفاده از ترمز جلو و عقب به تنها یی ریسک سرنگونی موتورسیکلت را افزایش می دهد زیرا موتورسیکلت تمایل دارد به یک سمت منحرف شود.


ترمز انجين

برای اعمال ترمز انجين ، دسته گاز را به حالت نرمال بازگردانید.
در جاده های با شیب تند ، لازم است از هردو ترمز جلو و عقب به طور همزمان استفاده کنید.



برای ترمز جلو

برای ترمز عقب



- ۱-سوئیچ را بچرخانید و در وضعیت ON قرار دهید.
- ۲-دسته ترمز عقب را فشار دهید.
- ۳-هیچوقت شتابزده عمل نکنید و شستی استارت وقتی که ترمز عقب را گرفته ای برای استارت کردن انجين فشار دهید



- احتیاط:
- قبل از استارت کردن انجين از سوخت کافی و روغن انجين اطمینان حاصل کنید.
 - برای استارت کردن انجين بایستی موتورسیکلت بر روی جک وسط قرار داشته باشد و جهت جلوگیری از حرکت چرخ عقب در هنگام استارت زدن بایستی ترمز عقب گرفته شود.

نکات مهم و احتیاطی برای استارت انجين

គ្រឿងម៉ាស៊ីណី

احتیاط

برای جلوگیری از آسیب دیدن استارت ، لطفاً شستی استارت را بصورت ممتد بیش از ۱۵ ثانیه نگه ندارید.

اگر بعد از ۱۵ ثانیه استارت ممتد ، انژین روشن نشد بمدت ده ثانیه صبر کنید و مجدد انژین را استارت نمایید.

وقتی موتورسیکلت به مدت طولانی در دور آرام کار نکرده است و یا بعد از سوخت گیری فقط سوخت کمی در انژین وجود دارد استارت کردن انژین دشوار می باشد. پس در این حالت لازم است به کمک شستی استارت یا هندل زدن چندین بار استارت زده و همواره دریچه گاز را در این حالت بسته نگاه دارید.

اگر انژین سرد می باشد زمان زیادی نیاز است برای اینکه انژین به حالت گرم برسد.

گاز های خروجی از اگزوژ بسیار خطرناک هستند. لذا در محیط بسته هرگز انژین را استارت نکنید.

بهترین راه برای شروع رانندگی با موتورسیکلت

قبل از حرکت راهنمای روشن کنید و در هنگام حرکت اطمینان یابید که هیچ خودرویی در کنار شما نیست . سپس موتورسیکلت را برانید.

روش کنترل دسته گاز

شتاگری: برای افزایش سرعت یا وقتی در جاده های شیب دار حرکت می کنید دسته گاز را بچرخانید تا انژین بتواند توان بیشتری برای حرکت تولید نماید.

کاهش شتاب: برای کم کردن سرعت می باشد.



روش پارک کردن

• وقتی در حال نزدیک شدن به جای پارک می باشید:

۱- راهنمای خود را روشن کنید و به خودوری پیش رو، عقب ، چپ و راست خود توجه داشته باشد سپس موتورسیکلت رابه محل مورد نظر پارک هدایت کنید.

۲- دسته گاز را به حالت اولیه برگرانید و از ترمز برای توقف موتورسیکلت استفاده نمایید. (در هنگام ترمزگیری چراغ خطر عقب روشن میشود و به رانندگان خودروهای اطراف هشدار می دهد)

• وقتی موتورسیکلت کاملا متوقف شد:

۱- راهنمای را به حالت اولیه باز گردانید و سوئیچ را در وضعیت خاموش قرار دهید تا انجین خاموش شود.

۲- موتورسیکلت را از سمت چپ گرفته و بر روی جک وسط قرار دهید.

۳- فرمان را قفل کرده و سوئیچ را خارخ نموده و با خود ببرید

احتیاط

موتورسیکلت خود را در مکانی امن که مزاحتمی در ترافیک نداشته باشد پارک کنید.

بازرسی و تعمیرات قبل از رانندگی

بازرسی های روزانه


نیازمندی

| مواد بازرسی | نکات کلیدی در بازرسی |
|----------------|--|
| روغن انجین | آیا روغن انجین کافی است؟ |
| بنزین | آیا بنزین کافی است و اکтан آن بیش از 95 میلیون باشد؟ |
| ترمیز | آیا شرایط ترمیز گیری مناسب است؟ آیا لقی دسته ترمیز در محدوده 10 تا 20 میلیمتر است. |
| | آیا شرایط ترمیز گیری مناسب است؟ آیا لقی دسته ترمیز در محدوده 10 تا 20 میلیمتر است. |
| تایرها | آیا فشار باد تایر مناسب است؟ فشار نرم ال ۱.۷۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است |
| | آیا فشار باد تایر مناسب است؟ فشار نرم ال تک سرنشین ۲ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و دو سرنشین ۲.۲۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع است. |
| فرمان | آیا فرمان دارای لقی است؟ آیا چرخش فرمان به سختی اجسام میشود؟ |
| | آیا کیلوترشمار عملکرد صحیح دارد؟ آیا چراغها سالم هستند؟ آیا دید آینه ها مناسب است؟ |
| soft بدن اجزاء | آیا بینچ و مهره ها کاملا سافت هستند؟ |
| نکات غیر عادی | آیا اشکالات قبل هنوز برطرف نشده است؟ |

احتیاط:

اگر در حین بازرسی روزانه اشکالی یافت شد ، قبل از استفاده از موتورسیکلت اشکال را برطرف کنید
یا در صورت نیاز برای تعمیر به نمایندگان شرکت دینو موتور مراجعه کنید

تغییض روغن




روغن انژین را در ۳۰۰ کیلومتر اول و بعد از آن هر ۱۰۰۰ کیلومتر تعویض نمایید.

برای داشتن بهترین عملکرد انژین، در هر ۵۰۰ کیلومتر سطح روغن را انژین را بررسی و در صورت کم بودن روغن، به مقدار کافی در انژین روغن بریزید.

API SH/CD ۱۰W-۳۰ روغن مناسب انژین از نوع

یا گرید بهتر می باشد. در غیر اینصورت آسیب های انژین شامل پوشش گارانتی نخواهد بود.

تمیز کردن فیلتر روغن



مهره فیلتر روغن را باز کنید و صافی فیلتر را بیرون آورده و به کمک گازوئیل و یا باد مواد اضافی چسبیده به آن را پاک کنید

بررسی و تعویض سطح روغن

• بررسی سطح روغن:

۱- موتورسیکلت را بروی جک وسط و در یک سطح صاف قرار دهید. بعد از ۳-۵ دقیقه از خاموش کردن انژین، گیج روغن را باز کنید و به کمک دستمال تمیز گیج را تمیز کرده و بدون چرخاندن آنرا جای خود قرار دهید.

۲- گیج روغن را بیرون بکشید و میزان روغن انژین را بررسی کنید که در میان حد بالا و پایین گیج قرار داشته باشد. در غیر این صورت به مقدار لازم روغن به انژین اضافه نمایید تا در محدوده بالایی و پایینی گیج قرار گیرد. روغن ریزی انژین را در ناحیه سیلندر، کاتر و ... بررسی نمایید).

اخطار!

- میزان سطح روغن را نبایستی زمانی که موتورسیکلت در یک سطح شیب دار قرار دارد یا فوراً بعد از خاموش کرن انجين اندازه گیری کرد.
- وقتی انجين را خاموش می کنید انجين و اگزوز بسیار داغ هستند لذا دقیق لازم را در هنگام بررسی سطح روغن و تعویض آن بعمل آورید تا دچار سوختگی نشود.
- اگر سطح روغن پس از تعویض دچار افت شد انجين را از نظر نشتی در نواحی مختلف بررسی کنید.
- در هنگام تعویض روغن، شعله و جرقه را از محل تعویض دور نگه دارید.

بازرسی سوخت

- سوئیچ را در حالت "ON" قرار داده و عقربه نشانگر بنزین را بازدید نمایید و از میزان کافی سوخت داخل باک اطمینان حاصل کنید.
- انجين این موتورسیکلت برای استفاده از بنزین اکتان ۹۰ و به بالا طراحی شده است.
- در هنگام سوخت گیری موتورسیکلت را بر روی جک وسط قرار داده و موتورسیکلت را خاموش کرده و از شعله دور نگاه دارید.
- در هنگام سوخت گیری از سوخت گیری بیش از حد مجاز اجتناب کنید.
- بعد از سوخت گیری مطمئن شوید که درب باک را کاملاً سفت محکم کرده اید

نیزه مفهومی

بازرسی و تعویض روغن گیربکس انجين

بررسی سطح روغن:

- موتورسیکلت را در یک سطح صاف بر روی جک وسط قرار دهید و پس از ۳-۵ دقیقه از خاموش شدن انجين پیچ بالایی ورودی روغن گیربکس را باز کنید و با قرار دادن یک ظرف مدرج شیشه ای در زیر پیچ تخلیه، پیچ تخلیه را باز کرده و میزان روغن گیربکس را برای کم بودن اندازه گیری نمایید. (در تعییر اساسی انجين روغن گیربکس ۱۱۰-۱۰۰ سی سی و در هنگام تعویض ۹۰-۱۰۰ سی سی)

تعویض روغن گیربکس:

- موتورسیکلت را در یک سطح صاف بر روی جک وسط قرار دهید و پیچ بالا پیچ تخلیه پایینی را باز کرده و اجزاء دهید تا روغن بطور کامل تخلیه شود.
- پیچ تخلیه را بسته و کاملاً سفت کنید و از محل پیچ بالایی به مقدار ۹۰-۱۰۰ سی سی روغن بریزید و پیچ بالایی را بسته و سفت کنید. بررسی کنید که پیچ کاملاً سفت شده و هیچ گونه نشتی ندارد.
- روغن توصیه شده روغن گیربکس SAE ۸۵W-۱۴۰ می باشد.
- در صورتی که هوای محیط زیر صفر درجه می باشد از روغن گیربکس SAE ۸۵-۹۰ استفاده کنید.

آزاد

۴۳

.....

بازرسی و میزان بازی آزاد دسته ترمز


میزان بازی آزاد اهرم ترمز بایستی زمانی که موتورسیکلت خاموش می باشد بررسی شود.

میزان بازی آزاد پدال و اهرم ترمز چرخ جلو و عقب

برای بررسی میزان بازی آزاد اهرم ترمز جلو بایستی میزان کورس اهرم ترمز را از زمان فشردن اهرم تا زمان ترمزگیری اندازه گیری کرد . میزان بازی اهرم بایستی در محدوده ۱۰-۲۰ میلیمتر باشد. در صورتی که اهرم را فشار دهید و احساس اسفنجی بودن در زیر دست خود داشته باشید ، سیستم ترمز بدرستی عمل نکرده و حالت نرمال ندارد.

- برای بررسی میزان بازی آزاد پدال (اهرم) ترمز عقب بایستی میزان کورس اهرم ترمز را از زمان فشردن اهرم تا زمان ترمزگیری اندازه گیری کرد . میزان بازی اهرم بایستی در محدوده ۱۰-۲۰ میلیمتر باشد. در صورتی که

پدال را فشار دهید و احساس اسفنجی بودن در زیر پای (اهرم) خود داشته باشید ، سیستم ترمز بدرستی عمل نکرده و حالت نرمال ندارد



تنظیم ترمز (مدل ترمز کاسه ای)

برای تنظیم بایستی قوس مهره کاملا بر روی پین نشسته باشد. (شکل زیر را مشاهده کنید)


مهره تنظیم



احتیاط:

وقتی بازی آزاد اهرم ترمز و پدال ترمز در محدوده ۱۰-۲۰ میلیمتر می باشد نشانگر ترمز را در چرخ های جلو و عقب بررسی کنید . اگر فلش روی اهرم ترمز با علامت "△" روی درب توپی در یک راستا قرار گیرد به معنای آن است که لنت ترمز کاملا سائیده شده و باید در اسرع وقت آن را تعویض کرد.


تعویض روغن گیربکس:



- برای تنظیم، مهره اهرم ترمز جلو یا عقب را بچرخانید.
- بعد از تنظیم ، اهرم ترمز جلو و عقب را فشار دهید تا ترمز گیری موثر در اهرم را حس کنید.
- میزان بازی اهرم ها را به کمک خط کش اندازه گیری نمایید.

بررسی ترمز دیسکی (قابل استفاده برای مدل های دیسکی)

سیستم ترمز را از نظر هر گونه نشتی در مسیر، آسیب دیدگی و شل بودن اتصالات بررسی نمایید. و نیز رژیم فرمان را در هنگام ترمز گیری در حین حرکت بررسی نمایید. در صورت وجود اشکال به یکی از نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت دینو موتور مراجعه کنید.




بررسی لنت ترمز دیسکی

لنت ترمز را از پشت کالیپر ترمز بررسی نمایید و در صورت سایش زیاد و رسیدن لنت ترمز به دیسک، لنت ها بایستی تعویض شوند.

احتیاط:

لطفا برای عیب یابی سیستم ترمز، در یک جاده صاف و به آرامی رانندگی کنید و در صورت وجود اشکال از وضعیت موتورسیکلت برای شرایط رانندگی بهینه و ایمن اطمینان پیدا کنید.

نشتی، آسیب دیدگی یا شل بودن اتصالات




بررسی میزان روغن ترمز

- موتورسیکلت را در یک سطح صاف و تراز پار کنید و میزان روغن درون مخزن را بررسی نمایید. میزان سطح روغن باید در محدوده بالا و پایین مشخص شده بر روی مخزن قرار داشته باشد. در غیر این صورت به مقدار لازم روغن به مخزن اضافه نمایید. روغن توصیه شده روغن ترمز DOT³ می باشد

نیزه مفهومی


موارد زیر را بررسی کنید:

- ۱- سیم گاز به راحتی تا شده و دوباره به حالت اول بر می-گردد.
- ۲- فرمان را به طرفین بچرخانید تا از صحت عملکرد سیم گاز در شرایط مختلف مطمئن شوید.
- ۳- اطمینان یابید عملکرد سیم گاز توسط سیم-های دیگر مختل نشده باشد.



تنظیم میزان بازی آزاد دسته گاز

- میزان بازی آزاد دسته گاز را در محدوده ۲-۶ میلیمتر تنظیم کنید.
- ابتدا مهره قفلی را باز کرده و سپس با پیچاندن مهره تنظیم،
- میزان بازی لقی دسته گاز را تنظیم و مهره را سفت کنید



اضافه کردن روغن ترمز جلو

- ۱- پیچهای بالای مخزن را باز کنید.
- ۲- در هنگام باز کردن درب مراقب باشید اشیاء خارجی درون مخزن نیفتند.
- ۳- دیافراگم را بپرون آورید.
- ۴- به میزان لازم و تا حد بالای مشخص شده در مخزن ، روغن ترمز اضافه نمایید.
- ۵- دیافراگم را در محل خود نصب کنید.



۶- دقیق کنید دیافراگم در جهت صحیح مونتاژ شود و از وارد شدن مواد خارجی به مخزن جلوگیری نموده و سپس درپوش را در محل خود قرار داده و پیچ ها سفت کنید.


احتیاط:

- برای جلوگیری از فعل و انفعالات شیمیایی از روغن ترمز توصیه شده استفاده نمایید.
- در هنگام اضافه نمودن روغن ، بیش از حد بالای مشخص شده به مخزن روغن اضافه نکنید و از ریختن روغن بر روی قطعات رنگی و پلاستیکی جلوگیری کنید زیرا باعث آسیب رسیدن به آنها خواهد شد

.....

بازرسی و تعمیر و نگهداری باتری

موتورسیکلت به یک باتری بدون نیاز به تعمیر و نگهداری تجهیز شده است بنابراین نیازی به بررسی آب باتری ندارد. در صورت اشکال در باتری به یکی از نمایندگی‌های خدمات پس از فروش شرکت دینو موتور مراجعه کنید.



تمیز کردن سرباتری ها

ابتدا سوئیچ را در وضعیت "OFF" قرار داده سپس پیچ قطب منفی (اتصال بدنی) را باز کرده و کابل اتصال بدنی را از باتری جدا کنید سپس پیچ قطب مثبت را باز کرده و کابل مثبت را از باتری جدا کنید. سرباتری را از مواد زائد و سولفاته پاک کنید

احتیاط:

- سرباتری را اگر سولفاته شده است با آب گرم و فرچه تمیز کنید.
- سر سیم های کابل باتری را اگر دچار خوردگی شده اند بوسیله برس سیمی یا کاردک تمیز کنید.
- کابل باتری را پس از گریس گاری در سرباتری و سرسیم ها در محل خود بیندید.
- باتری را بر عکس مراحل باز کردن در محل خود مونتاژ نمایید.
- باتری موتورسیکلت شما از نوع سیلید میباشد، بنابراین نیاز به بررسی و تعویض آب باتری نمی باشد. در صورت بروز مشکل به نمایندگی های دینوموتور مراجعه نمایید.


نحوه مفعول

احتیاط

- باتری مورد استفاده در موتورسیکلت از نوع سیلد می باشد بنابراین در پوش آنرا باز نکنید.
- برای جلو گیری از خالی شدن باتری در هنگام عدم استفاده از موتورسیکلت در زمان های طولانی،
باتری را از موتورسیکلت باز کرده و پس از شارژ کامل
در یک محیط خشک و تاریک نگهداری کنید. در صورت قرار داشتن باتری روی موتورسیکلت قطب منفی (-
- اتصال بدن) را از باتری جدا کنید.
- در صورت خرابی باتری از باتری مشابه در موتورسیکلت استفاده نمایید. (باتری سیلد)

بازرسی تایرها

- تایرها را وقتی که موتورسیکلت خاموش می باشد بازرسی نمایید.
- اگر سطح تماس تایر با زمین غیر طبیعی است باد تایر را به کمک گیج فشار اندازه گیری کنید
و در صورت نیاز تا رسیدن به فشار تعیین شده باد کنید.
- فشار باد تایر را وقتی بررسی کنید که تایر سرد باشد.



احتیاط

نامیزان بودن باد تایر، سائیدگی یا ترک بر روی آن در کنترل فرمان و پنچر شدن تایر
بسیار مهم می باشد.


نیزه مفتوح



خط ساییدگی تایر
شکاف یا آسیب روی تایر

بازرسی سیستم تعليق چرخ جلو

- برای بررسی موتور را خاموش کنید و سوئیچ را خارج کنید.
- کمک های جلو را از نظر عیوب ظاهری بررسی کنید.
- با فشار دادن فرمان به پایین یا بالا، کمک ها را از نظر صدای غیر عادی بررسی کنید.
- پیچ و مهره های کمک را از نظر سفت بودن بررسی کنید.
- فرمان موتورسیکلت را به سمت بالا یا پایین، چپ و راست، جلو و عقب حرکت دهید و سفتی فرمان یا کشیدن فرمان به یک طرف را بررسی کنید.
- فرمان را به چپ و راست حرکت دهید و سفتی فرمان را بدليل کابل ترمز بررسی کنید.
- در صورت مشاهده هر گونه عیوب جهت تعمیر و اصلاح به یکی از نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت دینو مراجعه کنید.



بررسی و تعویض فیوز

جبهه فیوز روی بدنه تعییه شده است، جاکلاهی زیر زین را بردارید سپس شما می توانید جعبه فیوز را روی بدنه در سمت راست نزدیک اتوماتیک استارت ببینید. سوئیچ را در حالت خاموش قرار دهید و فیوزها را از نظر هر گونه آسیب بازرسی نمایید. در صورت خرابی فیوز را با فیوز مشابه با همان آمپر (۱۰ یا ۷/۵) تعویض کنید.

استفاده از یک فیوز با آمپر بالا یا سیم های آهنی و مسی با فیوز سوخته، بطور جدی مدار الکتریکی را آسیب خواهد رساند.

- جاکلاهی زیر زین را بردارید شما می توانید جعبه فیوز را نزدیک باتری ببینید.
- درب جعبه فیوز را باز کنید و فیوز را بیرون کشیده و آنرا برای آسیب دیدگی یا شکستگی بررسی کنید
- فیوز بایستی در جای خود محکم باشد وقتی که فیوز را تعویض می کنید. شل بودن اتصالات باعث گرم شدن و آسیب به فیوز خواهد شد.

نحوه مفهومی

احتیاط


- لامپ ها مطابق مشخصات ذکر شده در جدول مشخصات تعویض نمایید در غیر اینصورت عملکرد راهنمای تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
- در هنگام گردش به راست یا چپ یا تغییر مسیر برای آگاهی رانندگان پشت سر راهنمای را روشن کنید.
- پس از استفاده از راهنمای سریعاً راهنمای را خاموش کنید چون ممکن است باعث سردرگمی رانندگان پشت موتورسیکلت شود.

بررسی چراغ جلو و خطر عقب

- انجین را استارت کنید و کلید چراغ جلو را روشن کنید و بررسی کنید که چراغ جلو و خطر عقب روشن شده باشد.
- شفافیت چراغ را و جهت تابش را به وسیله تاباندن نور چراغ جلو به دیوار بررسی کنید.
- لنز چراغ جلو را از نظر کثیفی، شکستگی و یا شل بودن بررسی کنید.

- جهت تعویض قطعات الکتریکی از اجزاء مشخص شده همانند چراگها در جدول مشخصات استفاده نمایید. استفاده از قطعات مغایر سبب سوختن فیوز شده و شارژ باتری را سریعتر تخلیه می نماید.
- در هنگام شستشوی موتورسیکلت از پاشش مستقیم آب به جعبه فیوز به صورت مستقیم خودداری نمایید.
- در صورتی که فیوز جدید به سرعت سوخت ، قبل از تعویض آن علت سوختن فیوز را بررسی نمایید.

در صورتی که فیوز بدلیل نامعلوم می سوزد برای بررسی به نماینده خدمات پس از فروش دینو مراجعه نمایید



بررسی بوق و راهنمایها

- سوئیچ را در وضعیت روشن قرار دهید.
- کلید راهنمای را در وضعیت روشن قرار داده و اطمینان پیدا کنید که راهنمایی چپ و راست در حال چشمک زدن هستند و صدای بوق اتوماتیک راهنمای به گوش می رسد.
- طلق راهنمای را نظر کثیف شدن ، شکستگی یا شل شدن بررسی نمایید.
- شستی بوق رافشار داده و عملکرد آن را بررسی کنید.

بررسی چراغ استپ ترمز

- سوئیچ را در وضعیت روشن قرار دهید و اهرم ترمز جلو و عقب را بفشارید و روشن شدن چراغ خطر عقب را بررسی کنید.
- لنژ چراغ خطر عقب را از نظر کثیفی، شکستگی و یا شل بودن بررسی کنید.

احتیاط:

- لامپ ها مطابق مشخصات ذکر شده در جدول مشخصات تعویض نمایید. استفاده از قطعات مغایر سبب سوختن فیوز شده و شارژ باتری را سریعتر تخلیه می‌نماید.
- از نصب لوازم الکتریکی اضافی بر روی موتورسیکلت جدا خودداری کنید چون باعث اتصال کوتاه در مدار شده و ممکن است منتج به آتش سوزی و آسیب دیدگی جدی موتورسیکلت شود

بررسی نشتی بنزین

- باک در نواحی درب باک، شیلنگها و شناور بنزین از نظر نشتی بررسی کنید.

بازرسی و روغن کاری اجزاء بدنه

- نقاط اتصال مفصلی در بدنه را از نظر کافی بودن روغن بررسی کنید. (مانند میل جک وسط، جک بغل و اهرم های ترمز و...).

بررسی شمع

- وایر سر شمع را از روی شمع جدا کرده و شمع را بوسیله آچار شمع باز کنید.
- سر الکترود را از نظر تجمع دوده و کثیفی بررسی کنید.
- دوده سر الکترود را با برس سیمی پاک کنید.
- شمع را با گازوئیل تمیز کرده و سپس با پارچه خشک کنید.
- فاصله دهانه شمع را بوسیله فیلر اندازه گیری کنید که در محدوده ۰.۶ تا ۰.۷ میلیمتر قرار داشته باشد.
- شمع را با دست بر روی انجین مونتاژ کنید و تاجای ممکن با دست سفت کنید و سپس بوسیله آچار شمع ۱/۲ تا ۳/۴ آنرا سفت نمایید.



احتیاط

احتیاط


- گرد و غبار یکی از علل اصلی کاهش توان خروجی موتور سیکلت و افزایش مصرف سوخت می باشد.
- اگر در جاده های خاکی یا دارای گرد و غبار حرکت می کنید فیلتر هوایکش را زودتر از زمان قید شده در جدول تعمیرات تعویض نمایید.
- اگر هوایکش بصورت غلط مونتاژ شود سبب ورود گرد و غبار داخل سیلندر شده و باعث سایش زودرس و کاهش توان خروجی انجين می شود.
- در هنگام شستشوی هوایکش ، دقت کنید فیلتر هوایکش خیس نشود زیرا سبب سخت استارت خوردن موتور سیکلت خواهد شد.

نیزه مفتوح

- انجین پس از رانندگی بسیار داغ می باشد . مرacb باشید دچار سوختگی نشوید.
- از آچار شمع مناسب توصیه شده در جدول مشخصات برای باز کردن شمع استفاده نمایید.

بازرسی هوایکش

- ۱- کاور سمت چپ بدنه را جدا کنید.
- ۲- پیچ های درب هوایکش را باز کنید.
- ۳- درب هوایکش را جدا کنید ، پیچ فیلتر را باز کنید و فیلتر را جدا نمایید.
- ۴- فیلتر را بپرون کشیده و تمیز کنید.
- ۵- هوایکش را مطابق روش بالا و به ترتیب از آنها به ابتداء مونتاژ کنید.



نحوه مفهومی

سیستم مدیریت موتور و سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی تحت فشار و بوسیله پمپ سوخت انجام شده و بوسیله سیستم الکترونیکی مدیریت موتور با کنترل شرایط محیطی و وضعیت موتورسیکلت سوخت به اندازه کافی به داخل انجین تزریق می شود. از مزایای این سیستم می توان به موارد زیر اشاره نمود:


- ۱- قابلیت رانندگی بهتر و عملکرد مناسب
- ۲- تعمیر و نگهداری آسان تشخیص عیب توسط خود سیستم
- ۳- کنترل بهتر نسبت هوا به سوخت، قابلیت شتاب بهتر و عکس العمل سریعتر
- ۴- عملکرد مناسب استارت در هوای سرد یا گرم و وفق پیدا کردن در ارتفاع بالا از سطح دریا
- ۵- کاهش آلاینده های خروجی از اگزوز
- ۶- کنترل زمان بندی سوخت

بنزین توصیه شده



این موتورسیکلت برای مصرف سوخت بنزین با عدد اکتان بیش از ۹۰ طراحی شده است.

وقتی شرایط غیر طبیعی یا عیب در موتورسیکلت وجود داشته باشد


عیب یابی وقتی انجین روشن نمی شود



- (۱) آیا سوئیچ در وضعیت "ON" قرار دارد؟
استارت می فشارید؟



- (۲) آیا سوخت کافی در باتک وجود دارد؟
آهربم ترمز جلو یا عقب را در هنگام استارت می فشارید؟



- (۳) آیا سوخت کافی در باک وجود دارد؟
استارت می فشارید؟
- (۴) آیا هنگام استارت زدن دسته گاز را کمی می چرخانید؟
بوک را فشار دهید و در صورتی که صدای بوک شنیده نشد ممکن است فیوز سوخته باشد.

در صورتی که با انجام مراحل فوق موتورسیکلت روشن نشد به یکی از نمایندگان خدمات پس از فروش دینو مراجعه کنید.

روغن گیربکس انجین

- روغن توصیه شده برای روغن گیربکس انجین ۱۴۰ SAE ۸۵W می باشد.

احتیاط در رانندگی موتورسیکلت

- موتور سیکلت را بروی جک وسط قرار دهید و بر روی زین بشینید.
- سپس موتورسیکلت را به جلو حرکت دهید تا موتورسیکلت از جک خارج شود.

احتیاط:

- هرگز قبل از شروع به حرکت دسته گاز را برای افزایش دور موتور نچرخانید

- موتورسیکلت را از جک بغل خارج نموده و بطور صحیح بر روی زین بشینید و پای راست خود را برای جلوگیری از افتادن موتورسیکلت بر روی زمین قرار دهید.

احتیاط:

- قبل از شروع به رانندگی ترمز چرخ عقب را بگیرید.

- دسته گاز را به آرامی بچرخانید سپس موتورسیکلت شروع به حرکت خواهد نمود.

.....

احتیاط:

- چرخش سریع دسته گاز یا رها کردن اهرم کلاچ ممکن است سبب حرکت ناگهانی موتورسیکلت به جلو شده که بسیار خطرناک می باشد.
- قبل از شروع به رانندگی از بسته بودن کامل جک بغل اطمینان حاصل کنید.

از دور زدن سریع و ترمز ناگهانی خودداری کنید.

- دور زدن سریع و ترمز ناگهانی سبب لغزیدن و افتادن موتورسیکلت خواهد شد.
- دور زدن سریع و ترمز ناگهانی سبب لغزیدن و لغزش به پهلو یا افتادن موتورسیکلت خواهد شد بخصوص در روزهای بارانی وقتی جاده خیس و لغزنه می باشد.

در روزهای بارانی با احتیاط کامل رانندگی کنید.

- خط ترمزگیری در روزهای بارانی یا جاده های خیس بیشتر از جاده خشک می باشد. بنابراین در روزهای بارانی آهسته تر برانید و آمادگی لازم برای ترمزگیری زودتر را داشته باشید.

- وقتی از سرashیبی پایین می روید دسته گاز را به حالت اولیه بازگردانید و از ترمزا بطور صحیح استفاده کنید تا سرعت خود را کاهش دهید

تیپ مفهوم

| مدل | مشخصات |
|--------------------|--|
| پارامتر | XA20W (FIDDLE III 200i) |
| طول | 1900mm |
| عرض | 690mm |
| ارتفاع | 1130mm |
| فاصله چرخها | 1330mm |
| وزن خالص | 121kg |
| نوع انجین | تک سیلندر چهار زمانه و سیستم خنک کاری ساین-بلور |
| وقتین بدن سرب | 200. cc |
| حجم جاچاپی پیستون | 10.2±0.2 : 1 |
| سنسور ترکیب | 8.50kw/750rpm |
| ماکانیسم کوتار | 11.5 N.m 6000 rpm |
| ماکنیسم گستاور | 1700±100 rpm |
| دور آرام | 0.12±0.02/0.12±0.02 mm |
| میزان انحراف ها | مدل و لکچنگ |
| استارت | کمک فرط جلو |
| کمک فرط جلو | تلگوون |
| کمک فرط عقب | کمک روغنی |
| کامپ | گیرباز مرکز اتوماتیک |
| سیستم انتقال قدرت | CVT |
| تایر جلو | 110/70-12 |
| تایر عقب | 120/70-12 |
| نوع مولده | آردوینوس |
| فلات تایپ | 2.00 kg/cm ² جذب برای دونفر 2.25kg/cm ² برای یک نفر 2.00kg/cm ² بعد |
| ترمز جلو | درباب (Ø 190 mm) اطلق دیسک |
| ترمز عقب | 12V 35/35W×1 |
| چراغ جلو | 12V LED×1 |
| چراغ پشت | 12V 10W×2 / 12V 10W×2 / 12V 10W×2 جلو |
| چراغ راهنمایی | چراغ خطر عقب اسپت ترمز |
| مقادیر روند انجین | 12V 5W/21W×1 |
| مقادیر روغن انجین | 0.95 L (0.85 L) بازیغیر تعویض |
| مقادیر روغن گیرباز | 180cc (170cc) بازیغیر تعویض |
| ظرفیت اب | 6.5L |
| مشخصات بیوز | 10A×2 |
| مشخصات شمع | CR7HSA |
| مشخصات پاتری | (12V 8.6Ah) بندین نیاز به تعمیر و نگهداری |
| نوع فیلتر هواکش | کاغذی |

مشخصات فنی:

| ردیف | موارد | زمان | مسافت | | | | |
|------|--------------------------------|------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 300KM | هر 1000KM | هر 3000KM | هر 6000KM | هر 12000KM |
| 1 | فیلتر هوکش (پاداواری) (اسفنجی) | I | C | R (کاغذی) | | | |
| 2 | هوکش | I | | | | | |
| 3 | فیلتر روغن | C | | | | | |
| 4 | روغن انجین | R | هر 1000 کیلومتر تعویض نمایید. | | | | |
| 5 | فشار بایلر | I | | | | | |
| 6 | باتری | I | | | | | |
| 7 | شم | I | | | | | R |
| 8 | دور آرام | I | | | | I | |
| 9 | کالس سامجه فرمان | I | | | | | |
| 10 | نشتی روغن گیربازک | I | | | | | |
| 11 | نشتی روغن کارتر | I | | | | | |
| 12 | روغن گیربازک | R | هر 5000 کیلومتر یا 5 ماه تعویض نمایید. | | | | |
| 13 | تسمهها و غل JACKها (دروپها) | | | | I | | R |
| 14 | درباب و مسیر سوخت | I | | | | | |
| 15 | عملکرد سیم گاز | I | | | | | |
| 16 | بیچ و مهده انجین | I | | | | | |
| 17 | سرپلیزه سیلندر و پیستون | | | | | I | |
| 18 | اگزوز (باک کردن دود) | | | | | | I |
| 19 | زنجیر تایپ / تایپینگ | I | | | | | |
| 20 | لقی سوپاها | I | | | | | |
| 21 | کمک فرها | I | | | | | |
| 22 | سیستم تعلیق جلو و عقب | I | | | | | |
| 23 | چک و سوط و چک بدل | I | | | | | I/L |
| 24 | سیستم فن خنک کننده | I | | | | I | |
| 25 | صفحه کالاج | | | | | I | |
| 26 | سیستم ترمز | I | | | | | |
| 27 | بیچ و مهده اجزا | I | | | | | |

برنامه دوره ای تعمیر و نگهداری:

برنامه تعمیر و نگهداری فوق بصورت ماهیانه یا ۱۰۰۰ کیلومتر هر کدام زودتر فرا بررسد طرح ریزی شده است.

*: برای سرویس های دوره ای به یکی از نمایندگی های خدمات پس از فروش دینو مراجعه کنید.

ا : بازرسی

R : تعویض

C : تمیز کردن

L : روغن کاری

یادآوری:

۱- فیلتر هوکش را در شرایط هوای غبار آلود و محیط آلوده زودتر از برنامه ارائه شده تعویض نمایید.

۲- وقتی از موتورسیکلت بصورت دائمی در سرعتهای بالا استفاده می شود ، تعمیر و نگهداری موتورسیکلت بایستی زودتر از زمان موعد انجام شود



آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

ت - خدمات پس از فروش: کلیه خدمات پس از فروش یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی خدمات، تعمیرات و تأمین قطعات استاندارد که موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول می‌باشد.

ث - واسطه خدمات فروش و پس از فروش: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده، صرفاً یا توأمًا عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی‌های مجاز می‌باشند. واسطه مذکور می‌تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت عرضه‌کننده فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.

ج - نمایندگی مجاز: هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه‌کننده عهده دار فروش و خدمات پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.

چ - شیوه ارایه خدمات پس از فروش خودرو: براساس استاندارد ملی شماره (۱۹۱۱۷) درخصوص تعیین شیوه مربوط به امور خدمات پس از فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزیابی عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آن و همچنین رده بندی و پایش عملکرد آنها می‌باشد.

ماده ۱- ضوابط مندرج در این آیین نامه شامل تمام عرضه کنندگان، واسطه‌های فروش، واسطه‌های خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز انواع وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، مینی‌بوس، میدل‌باس، اتوبوس، ون، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، تریلر و انواع موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج می‌باشد.

ماده ۲- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف - قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو - مصوب ۱۳۸۶-

ب - وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

پ - عرضه‌کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش، مبادرت به فروش خودروهای نو ساخت داخل کشور یا وارداتی خود می‌نماید.

دستورالعمل

ر - خدمات فنی استاندارد: خدماتی که مطابق با استاندارد کارخانه ای، ملی، بین المللی یا سایر استانداردها و دستورالعمل‌های تخصصی رسمی باشد.

ز - ضمانتنامه: سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضه‌کننده و استفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضه‌کننده به همراه خودرو، تحويل مصرف‌کننده می‌شود.

ژ - استفاده مطلوب از خودرو: استفاده از هر خودرو مطابق مشخصات اعلام شده از سوی عرضه کننده به ویژه در مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.

س - کتابچه راهنمای مصرف‌کننده: کتابچه ای است حداقل به زبان فارسی، که باید در زمان تحويل خودرو از طرف عرضه‌کننده به مصرف‌کننده تسلیم شود. این کتابچه باید حاوی مواردی از قبیل نحوه استفاده مطلوب از خودرو، عناوین متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زپاس، جک، آچار چرخ، کف پوش متحرک، مثلث خطر و تجهیزات اضافی خودرو، میزان مصرف سوخت (به تفکیک سیکل شهری، برون شهری و ترکیبی) و همچنین عناوین بازدیدهای دوره ای، نام و نشانی نمایندگی های مجاز شبکه فروش و خدمات پس از فروش، متن قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن باشد.

ح - دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش خودرو: دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه مربوط به امور خدمات فروش خودرو، شاخص‌ها و نحوه ارزیابی عرضه‌کننده، واسطه خدمات فروش و نمایندگی‌های آن و همچنین رده‌بندی و پایش عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابلاغ می‌شود.

خ - خدمات دوره تضمین: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک دوره زمانی یا طی مسافت مشخص مطابق ماده (۱۲) و (۱۳) این آیین‌نامه و انجام آن به صورت رایگان به عهده عرضه کننده می‌باشد.

د - خدمات دوره تعهد: مجموعه خدمات تعمیرات، تأمین و تعویض قطعات و پشتیبانی خدمات که در یک دوره زمانی مشخص مطابق ماده (۱۵) این آیین‌نامه و در قبال دریافت اجرت «برابر با نرخ مصوب موضوع بند (ط) ماده (۲) این آیین‌نامه» از سوی عرضه‌کننده برای مصرف‌کننده انجام می‌شود.

ذ - خدمات سیار: خدمات امداد و تعمیراتی که در محل استقرار خودرو در بیرون از نمایندگی مجاز به مصرف کننده ارائه می‌شود.

نحوه مفهومی

ع - عیب: زیاده، نقیصه و یا تغییر حالتی که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا، خدمت یا عدم امکان استفاده متعارف از آن می‌شود.

غ - قطعه ایمنی خودرو: قطعاتی که عیب آنها موجب احتمال صدمه جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره - فهرست این قطعات توسط وزارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و اعلام می‌شود.

ف - عیب ایمنی: عیوبی که احتمال ایجاد صدمه به جسم، جان و مال اشخاص گردد.

تبصره - وزارت موظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، فهرست عیوب ایمنی خودرو و همچنین قطعات مشمول استاندارد اجباری خودرو را تهیه و ابلاغ نماید.

ق - قطعه و ماده مصرفی: قطعات و موادی مانند روغن‌ها (نظیر روغن موتوور و گیربکس)، مایعات (نظیر مایع ضدیخ و مایع شیشه شوی)، فیلترها (نظیر فیلتر بنزین، هوا و روغن) و سایر قطعات و موادی که فهرست کامل آن توسط وزارت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ش - تأمین خودروی جایگزین مشابه: واگذاری خودروی مشابه و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت توقف خودرو در دوره تضمین است.

ص - قیمت کارشناسی: قیمتی که بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشتہ مرتبط تعیین می‌شود.

ض - شرکت بازرگانی: شخصیت حقوقی دارای صلاحیت از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت برای انجام ارزیابی عملکرد عرضه‌کننده، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش، نمایندگی‌های مجاز و ارائه گزارش‌های ادواری یا موردی به وزارت و عرضه‌کننده انتخاب می‌شود.

ط - نرخ خدمات و قطعات: نظر به صنفی بودن فعالیت نمایندگی‌های مجاز، واسطه خدمات پس از فروش و خدمات سیار، اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده (۵۱) اصلاحی قانون نظام صنفی کشور - مصوب ۱۳۹۲ - با محوریت کمیسیون نظارت تعیین و در ازای ارائه خدمات و ابلاغ صورتحساب رسمی به مصرف‌کننده، از وی دریافت می‌شود .

ظ - خودرویی نو: خودرویی که به هنگام تحويل به مصرف‌کننده بیش از (۹۹) کیلومتر طی مسافت نکرده باشد.



تبصره

تبصره ۲- سود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در بخش ضوابط فروش، به صورت روزشمار محاسبه می‌شود. ماده ۵- عرضه‌کننده موظف است قبل از اقدام به پیش‌فروش خودرو، مجوز مربوط شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارت اخذ نماید. ماده ۶- عرضه کننده موظف است نسبت به عقد قرارداد فروش با مصرف‌کننده اقدام نماید. در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ و شرایط موضوع قرارداد مانند قیمت فروش، نرخ سود مشارکت، تاریخ تحويل خودرو با تعیین ماه و هفتۀ تحويل، خسارت تأخیر در تحويل، فهرست متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، کفپوش متحرک، مثلث خطرو و تجهیزات درخواستی و ارائه یک نسخه از اصل قرارداد به مصرف‌کننده، الزامی است. تبصره - هرگونه تغییر در استانداردهای اجباری پس از عقد قرارداد، چنان‌چه موجب افزایش هزینه و مشمول قیمت گذاری شود، با تصویب مرجع قیمت گذاری در قیمت فروش لحاظ می‌شود.

ماده ۷- عرضه‌کننده موظف است در قرارداد پیش‌فروش، سود مشارکت وجوده دریافتی را از تاریخ دریافت و دیعه تا تاریخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت نماید. تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت تأخیر در تحويل خودرو، از تاریخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف‌کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحويل را نسبت به وجوده پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.

ک- استانداردها و مقررات ابلاغی: کلیه معیار‌ها و مشخصات ناظر بر تولید، ایمنی، کیفیت، آلیندگی زیست محیطی، فروش و خدمات پس از فروش خودرو که از سوی وزارت، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابلاغ و رعایت آنها از سوی عرضه‌کننده الزامی است.

تبصره- استاندارد های فنی شرکت‌های عرضه‌کننده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق، جزو استاندارد های ابلاغی محسوب خواهد شد. ماده ۳- عرضه‌کننده موظف است در سامانه اطلاع‌رسانی خود، نسبت به فروش اینترنتی محصولات با قید مشخصات خودرو و شرایط فروش از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحويل و سایر موارد مرتبط اقدام نماید. تبصره- عرضه‌کننده موظف است حداقل دو روز کاری قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطلاع‌رسانی عمومی نماید.

ماده ۴- عرضه‌کننده موظف است قیمت نهایی محصولات خود به همراه قید نوع، تیپ، رنگ و متعلقات، ضوابط و روش‌های مختلف فروش و فرآیند خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه و در پایگاه اطلاع‌رسانی و نمایندگی‌های مجاز فروش خود، در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد: ضوابط و روش‌های مختلف فروش

تبصره ۱- حداقل مبلغ قابل دریافت در قراردادهای پیش‌فروش معادل پنجاه درصد قیمت فروش نقدی محصل مورد نظر در هنگام عقد قرارداد می‌باشد.

تبصره ۱- عرضه کننده موظف است در صورت وجود عیب احتمالی در خودرو، عیب مربوط را مطابق زمان استاندارد تعمیراتی مربوط، رفع کند مشروط بر آن که رفع عیب، موجب کاهش ارزش قیمتی خودرو نگردد. در غیر این صورت عرضه کننده موظف است نسبت به تعویض خودرو و یا اخذ رضایت کتبی مصرف کننده اقدام نماید. تبصره ۲- در صورتی که مصرف کننده در دوره تضمین به نمایندگی مجاز مراجعه نماید و رفع کامل عیوب خودرو تحت هر شرایطی در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجاز مقدور نباشد، عرضه کننده یا واسطه فروش با نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی مجاز به اعلام کتبی موضوع به مصرف کننده ترتیبی اتخاذ نماید که خودرو در اولین فرصت ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.

تبصره ۳- عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم گذشت زمان باشد، ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه و تحويل یک نسخه از آن به مصرف کننده، برابر ماده (۱۷) این آیین نامه رفتار نماید. ماده ۱۰- عرضه کننده موظف است سند فروش، صورتحساب فروش همراه با درج تفکیکی اقلام تشکیل دهنده، بهای خودرو شامل بهای خالص خودرو، شماره گذاری، بیمه، عوارض، مالیات و سایر موارد مربوط، برگه های ضمانت، کتابچه راهنمایی مصرف کننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی را در زمان تحويل خودرو به مصرف کننده ارائه نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مصرف کننده پس از ابلاغ دعوت نامه کتبی عرضه کننده، ظرف پانزده روز کاری نسبت به تصویه حساب خودرو موضوع قرارداد اقدام ننماید، عرضه کننده می تواند خودرو را به سایر متقاضیان تحويل و نوبت مصرف کننده را به موعد دیگری که نحوه تعیین آن در قرارداد مشخص شده، موكول نماید. تبصره ۳- در صورت اعلام انصراف مصرف کننده یک ماه پس از عقد قرارداد، سود انصراف بر مبنای ضرایب مندرج در جدول ذیل ماده (۴) این آیین نامه محاسبه و پرداخت می شود. عرضه کننده موظف است سود انصراف و مبلغ پرداختی را ظرف بیست روز به مصرف کننده پرداخت نماید. انصراف مصرف کننده قبل از یک ماه از زمان عقد قرارداد مشمول سود انصراف نمی شود. تبصره ۴- در صورتی که زمان بازپرداخت وجود پرداختی مصرف کننده بیش از بیست روز شود، سود انصراف متعلقه از تاریخ تأخیر تا تاریخ بازپرداخت وجهه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد. ماده ۸- عرضه کننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط عرضه را نسبت به شرایط مندرج در قرارداد به استثنای الزامات قانونی، رضایت کتبی مصرف کننده در الحاقیه قرارداد منعقده، قبل از ارسال دعوت نامه تکمیل وجه، قید و به تأیید و امضای طرفین برساند. تبصره - در صورت بروز مشکل در فرآیند رعایت استانداردهای مصوب و تأخیر در تحويل خودرو، مسئولیت جبران خسارات وارد و کسب رضایت مصرف کننده بر عهده عرضه کننده است. ماده ۹- عرضه کننده موظف است در زمان تحويل، خودروی درخواستی مصرف کننده را در حضور وی کنترل نموده و پس از حصول اطمینان از عدم وجود عیب، خودرو را تحويل دهد.

و کشنده از تاریخ تحويل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر دویست هزار (۲۰۰۰۰) کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ تحويل به مصرف کننده حداقل یک سال می باشد. تبصره ۱- عرضه کننده می تواند براساس سیاست تجاری خود و به منظور افزایش رضایتمندی مصرف کننده، نسبت به افزایش دوره تضمین یا تعهد اقدام نماید که در این صورت باید جزئیات شرایط آن به طور کتبی و شفاف به مصرف کننده اعلام گردد. تبصره ۲- ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه ماه می باشد، برای خودروهای سنگین حداقل هجده ماه و برای موتورسیکلت حداقل سه ماه می باشد. تبصره ۳- عرضه کننده موظف است قطعات، مواد مصرفی و استهلاکی ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هر یک از مجموعه های خودرو را مشمول خدمات دوره تضمین نماید. تبصره ۴- تعمیر یا تعویض قطعات خودرو، ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی گردد. ماده ۱۳- کلیه قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی، مشمول خدمات دوره تضمین می باشند. تبصره ۱۵- فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده از جمله تجهیزات کاهنده آلایندگی هوا شامل کردن کنیستر، کاتالیست کانورتور، حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر از مدت زمان مورد نظر در دوره تضمین خودرو می باشد، توسط وزارت تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۶- عرضه کننده موظف است نسبت به تهیه نظمات و دستورالعمل های زیر و نظارت بر حسن اجرای آن، در چارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید: الف - فرآیند فروش. ب - فرآیند و نظام پرداخت سود و خسارت متعلقه به مصرف کننده. پ - بازرسی قبل از تحويل خودرو. ت - حمل مناسب خودرو از محل عرضه کننده تا نمایندگی مجاز. ث - نظام آموزش کارکنان شرکت عرضه کننده و نمایندگی های مجاز خود. ج - پذیرش، گردش کار خدمات قابل ارائه، برنامه ریزی تعمیرات و ترجیح خودرو به نمایندگی مجاز. ج - راهنمای تعمیراتی بخش های مختلف خودرو. ح - نظام تأمین و توزیع به موقع کلیه قطعات مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها. خ - نظام تشویق، تنبیه و اعطای لغو نمایندگی های مجاز خود. د - ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگی های مجاز خود. ذ - اطلاع رسانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان در محل پذیرش نمایندگی مجاز. ر - نظام نظرسنجی از مراجعین کلیه نمایندگی های مجاز. ز - ساز و کار ردبایی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب شده بر روی خودرو. ز - نظام رسیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز. س - نظام ارایه خدمات سیار و طرح های امدادی در دوره تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود. ماده ۱۲- دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری، ون و وانت از تاریخ تحويل به مصرف کننده حداقل دو سال یا کارکردی برابر چهل هزار (۴۰۰۰) کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد، برای خودروهای سنگین شامل مینی بوس، میدل بس، اتوبوس، کامیونت، کامیون

تعریف مفهوم

تبصره ۱- مدت زمان توقف خودرو، برای پرداخت خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده، برای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیندهای داخلی سازنده و واردکننده و نیز واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی مجاز آن، آغاز و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم، آمادگی تحويل خودرو به مصرف کننده را اعلام نماید، پایان می‌یابد. در هر صورت مدت زمان توقف خودرو به دوره تضمین یا تعهد خودرو مربوط اضافه می‌شود.

تبصره ۲- در صورت مراجعه مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگی‌های مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر، زمان توقف خودرو از بد و تاریخ پذیرش خودرو برای پرداخت خسارت محاسبه می‌گردد. تبصره ۳- در صورتی که عیوب موجود در هر یک از مجموعه‌های خودرو که به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موضوع ماده (۳) قانون موجب بروز حادثه یا تصادف و یا آلایندگی بیش از حد مجاز هوا گردد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می‌باشد. ماده ۱۸- ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است: الف - خودروی سواری:

تبصره ۴- عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفاً مشمول دوره تضمین نبوده و براساس استانداردهای ابلاغی شامل دوران تعهد نیز می‌باشد. ماده ۱۴- عیوب ناشی از عدم انجام خدمات دوره ای مطابق با شرایط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده خودرو در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت عرضه کننده خودرو، باعث خروج مجموعه‌های مرتبط خودرو به خدمت مورد نظر، از شرایط تضمین می‌گردد. ماده ۱۵- مدت زمان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تأمین قطعات، ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری و نوع خودرو، توسط عرضه کننده می‌باشد. ماده ۱۶- عرضه کننده موظف است نسبت به راه اندازی سامانه ای مبتنی بر فناوری اطلاعات به منظور رعایت مفاد ماده (۵) قانون و تعیین زمان و محل مراجعه مصرف کننده به نمایندگی‌های مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید. در صورتی که مصرف کننده تأکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضه کننده باید در اولین زمان ممکن، نسبت به اجرای این درخواست، اقدام نماید. ماده ۱۷- عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد و بیش از دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد، به تأمین خودرو مشابه جایگزین در طول مدت تعمیرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو به شرح مفاد این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره ۳- در صورتی که توقف خودروی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کننده برای هر روز توقف خودرو مازاد بر یک ماه، عرضه کننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم (۰۰۰۲۰) بهای خودرو علاوه بر مقدار قبلی می‌باشد. ماده ۱۹-

عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه فروش و خدمات پس از فروش، ساز و کار پرداخت هزینه خسارات واردہ به مصرف کننده شامل موارد اشاره شده در قانون و این آیین نامه را راه اندازی و اجرا نماید. عملکرد این نظام باید به گونه‌ای باشد که مصرف کننده را از میزان و چگونگی دریافت هزینه‌ها و خسارت خودروی خود مطلع نماید. ماده ۲۰-

عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند، اقدام نماید. تبصره - عرضه کننده موظف است در دوره تضمین، هزینه‌های بارگیری و حمل خودروهای در راه مانده و غیرقابل تعمیر به نزدیک ترین نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر قطعات و مجموعه‌های خودرو نباشد، تقبل نماید.

ماده ۲۱- عرضه کننده در دوره تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگی‌های مجاز، نسبت به پذیرش تمام خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین سایر خودروهای مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی، مطابق با دستورالعمل ابلاغی وزارت اقدام نماید.

از زمان تحويل خودرو به ازای هر روز توقف مازاد، به میزان یادشده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار پانزده ده هزارم (۰۰۱۵۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می‌شود. ب - خودروی عمومی (تاکسی، وانت، ون)؛ از زمان تحويل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار دو هزارم (۰۰۲۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می‌شود. پ - خودروی سنگین (مینیبوس، میدل بس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده)؛ به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰۰۱۰) بهای خودرو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می‌شود. ت - موتورسیکلت؛ به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شده در ماده (۱۷) این آیین نامه به مقدار یک هزارم (۰۰۱۰۰) بهای موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت می‌شود. تبصره ۱- در صورت عدم تافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌پذیرد.

تبصره ۲- عرضه کننده موظف است رأساً یا از طریق واسطه خدمات پس از فروش خود پس از اخذ مدارک مثبته در مورد احراز مالکیت خودرو، نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از پانزده روز اقدام نماید.

چیزهای مفید

ماده ۲۵- چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده (۳) قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات، سهل‌انگاری و یا استفاده از قطعات غیر استاندارد توسط عرضه‌کننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز، خسارتی متوجه مصرف‌کننده گردد، عرضه‌کننده موظف به جایگزین کردن قطعات، رفع نقصان خدمات بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارد می‌باشد. ماده ۲۶- تعداد نمایندگی‌های مجاز و واحدهای خدمات سیار، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت تعیین خواهد شد. ماده ۲۷- عرضه‌کننده موظف است در شبکه نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول، مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش (استاندارد شماره ۱۹۱۱۷) و دستورالعمل شرایط، ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید. ماده ۲۸- عرضه‌کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه‌ها و نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از فروش شامل محاسبه مدت توقف خودرو، فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر مصرف‌کننده اقدام نماید. تبصره - شرکت عرضه‌کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرگانی به اطلاعات این شبکه را فراهم نماید.

ماده ۲۲- عرضه‌کننده موظف است نسبت به تعیین نرخ خدمات تعمیرات، قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق بند (ط) ماده (۲) این آیین‌نامه و همچنین تدوین جدول زمان تعمیرات، مطابق با استاندارد سازنده خودرو اقدام نموده و پس از تطبیق و صحه‌گذاری توسط شرکت بازرگانی ظرف یک ماه از زمان اعلام شرکت عرضه‌کننده، آن را به واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز خود ابلاغ نماید. براساس این ضوابط، نمایندگی و یا واسطه خدمات پس از فروش، صورتحساب مصرف‌کننده را به ایشان تسلیم می‌نماید. تبصره - عرضه‌کننده موظف است امکان مقایسه صورتحساب صادره با نرخ خدمات را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود فراهم نماید.

ماده ۲۳- عرضه‌کننده موظف است نمایندگی‌های مجاز را ملزم نماید تا ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف‌کننده، خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر، هر کدام زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده ۲۴- نمایندگی مجاز موظف است چنانچه تشخیص دهد علاوه بر عیوب مندرج در برگ پذیرش، خودرو عیب دیگری دارد، قبل از تعمیر یا تعویض قطعه، با مصرف‌کننده تماس گرفته و از او جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید. در صورت عدم موافقت مصرف‌کننده، مراتب هنگام تحويل خودرو به صورت کتبی مستندسازی شود. تبصره - نمایندگی مجاز موظف است در دوره تعهد، داغی قطعات تعویضی را به مصرف‌کننده تحويل و رسید دریافت نماید.

دیگر مفهوم‌ها

ماده ۳۰- عرضه‌کننده موظف است ساز و کار نظارت مستمر بر نمایندگی‌های مجاز را براساس وظایف تعیین شده در قانون و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی ذی‌ربط آن ایجاد نماید. تبصره - نظارت و ارزیابی اداری عرضه‌کننده خودرو، واسطه فروش، واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی‌های مجاز آنها و ارائه گزارش‌های ارزیابی به وزارت و عرضه‌کننده، به عهده شرکت بازرگانی منتخب وزارت می‌باشد.

تبصره ۲- عرضه‌کننده موظف است نام و نشانی کلیه نمایندگی‌های مجاز فعال و تعلیق شده خود را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات مشتریان مراجعه‌کننده به شبکه خدمات پس از فروش شامل نام مشتری، شماره تماس، نوع خودرو، تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی برخط جهت ارزیابی عملکرد آن، به شرکت بازرگانی معرفی نماید.

ماده ۳۱- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت است. ماده ۳۲- تصمیم نامه شماره ۴۴۱۳۳/۴۳۶۷۸ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۸۹ لغو می‌شود.

هیأت حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتابه اعلام رأی کند. مناطق رأی، نظر اکثریت اعضای هیأت است. این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. تبصره ۱- دبیرخانه هیأت حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌باشد. تبصره ۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیأت‌های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست‌های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد. تبصره ۳- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیأت حل اختلاف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیأت حاضر و اظهار نظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیأت، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیأت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختصه اعلام می‌نماید. تبصره ۴- کلیه نهادها و سازمان‌هایی که مصرف‌کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمایند. تبصره ۵- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها اعلام نماید.

دینوموتور

جهت مشاهده لیست نمایندگان خدمات پس از فروش و شرایط گارانتی به سایت مراجعه فرمایید.

www.dinomotor.com

دینوموتور

شرایط گارانتی فیدل، کاوان، دینو ویند، دینو CL

| ردیف | موارد گارانتی | کیلومتر | مدت | توضیحات |
|------|--|---------|--------|---|
| ۱ | رنگ و بدنه باک | ۲۰۰۰ | ۳ ماه | عیوب ناشی از تصادف، فربه، تماس با مواد آسیدی، آتش‌سوزی، خطر و خش خارج از گارانتی می‌باشد. |
| ۲ | خدمات تعمیرگاهی | ۱۰۰۰ | ۲ ماه | (تعمیرگاهی های مجاز) |
| ۳ | زین، طوقه | ۴۰۰۰ | ۶ ماه | عیوب ناشی از تصادف و دستکاری خارج از گارانتی می‌باشد. |
| ۴ | باطری | ۵۰۰ | ۳ ماه | عیوب ناشی از عدم شارژ مناسب خارج از گارانتی می‌باشد. |
| ۵ | تسمه و سیستم کلاج | ۳۰۰۰ | ۳ ماه | فقط پوسته پوسته شدن باد، گردن و ورق ورقه شدن و آسیب به بلبرینگ های جز گارانتی می‌باشد. |
| ۶ | تایر تیوب | ۳۰۰۰ | ۱۲ ماه | عیوب ناشی از باد کردن زیاد و یا کم تایر برخورد با شی تیزپارگی و ساییدگی خارج از گارانتی می‌باشد. |
| ۷ | قطعات الکتریکی و برقی (سنسورها، ECU، سیم، کشی، صفحه کیلومتر، مدار شارژ) | ۱۰۰۰ | ۱ ماه | معایب ناشی از نصب هرگونه تجهیزات اضافی و دستکاری توسعه تعمیر کاران غیر مجاز، خارج از گارانتی می‌باشد. |
| ۸ | کمک فرها | ۳۰۰۰ | ۳ ماه | تنها در صورت پس زدن روغن گارانتی می‌باشد. |
| ۹ | قوای محرکه (انجین) | ۵۰۰۰ | ۱۲ ماه | معایب ناشی از نصب هرگونه تجهیزات اضافی و دستکاری توسعه تعمیر کاران غیر مجاز، خارج از گارانتی می‌باشد |